Système SF40 H-S-W

SUNFLEX

NewGlassTechnology

☐ Demande de prix ☐ Commande

NewGlassTechnology
Where progress never stops

Tel: 003293955599
Fax: 003293955099
info@newglasstech.com
http://newglasstech.com

Interlocuteur: _____

No. de téléphone: _____

Offre no: _____

Référence: _____

Nombre d'éléments: _____

Sens d'ouverture: ☐ ouverture vers l'intérieur ☐ ouverture vers l'extérieur

Baie de rangement: ☐ type 1 ☐ type 2 ☐ type 3 ☐ solution spéciale

Nombre d'éléments: _____ à gauche _____ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur _____ (dimensions totales) hauteur: _____ (encastrement éventuel compris)

Couleur: ☐ RAL 7016 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 9007 ☐ RAL 9016 ☐ E6-EV1 ☐ couleur spédiale
☐ pré-anodisation

Vitrage: ☐ 8 mm verre durci de sécurité ☐ 10 mm verre durci de sécurité

☐ 12 mm verre durci de sécurité ☐ verre spécial: _____
(Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au plafond:
☐ sans profilé de clipsage pour raccord au plafond
☐ avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'intérieur
☐ avec profilé de clipsage pour raccord au plafond à l'extérieur

Raccord au sol:
☐ avec douilles de verrouillage
☐ avec rail encastré (indiquer l'hauteur encastrement compris)

Manipulation: ☐ sans poignée (standard) ☐ serrure à pêne dormant
☐ serrure pour porte en verre
avec béquille à l'int. et l'ext. et cylindre profilé

Vantail pivotant:
☐ sans
☐ vantail pivotant integré dans vantail no. _____
☐ avec ferme-porte sur la partie haute de la porte, poignée de tirage, 2 x serrure à pêne dormant
☐ avec serrure à pêne demi-tour et à pêne dormant avec cylindre profilé et poignée à l'int.et à l'ext.
(Les vantaux sont comptés de gauche à droite. Veuillez dessiner le sens d'ouverture dans le croquis.)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)